

## 取付説明書

### アルパイン HDMI接続対応リアビジョン専用取付キット

※ディーラーオプションナビ(後席専用モニターHDMI対応)付車専用です。

# HDMI® KTX-N903K-DOP












車種	年式	型式
セレナ	H28/8 ~現在	G27/GC27/GNC27
セレナ ハイウェイスター	H28/8 ~現在	GFC27/GFNC27

平成29年9月現在のものです。9月以降の車両は変更されている場合があります。

ここでの説明は、固定用ブラケットの装着方法に限らせていただきます。モニターケーブルや電源の配線方法・場所についての説明は、アルパイン製 10.1/10.2 型リアビジョンの取扱説明書をご参照ください。

## 1 構成部品

※製品の仕様は、予告なく変更することがあります。


①固定用ブラケット	②ボルト (M5×10)	③エレクトロタップ(0.35~0.85)	④タイラップ (100mm)	⑤ヒモロンテープ(25mm×30mm)
 ×1	 ×2	 ×3	 ×10	 ×2
⑥クッション	⑦クッションテープ(75mm×250mm)	⑧HDMIケーブル (5m)	⑨HDMI変換ケーブル(250mm)	⑩型紙
 ×2	 ※カットして 使用します。×2	 ×1	 ×1	 ×1
⑪取付説明書				
 ×1				

HDMI と HDMI High-Definition Multimedia Interface という用語、及び HDMI ロゴは HDMI Licensing LLC の米国その他国々における商標または登録商標です。

## 2 必要工具

プラスドライバー、マイナスドライバー、クリップはずし、T20トルクスレンチ、10mmレンチ、カッターナイフ、マスキングテープ、プライヤー、押しピン、ヒモ、保護メガネ、保護手袋(軍手など)

## 3 取付概要



## 4

## 取り付けにあたっての注意事項

### 安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

- ご使用前に、この取付説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後も、説明書を手元に置いてご使用ください。説明書の指示を守らなかったことによる不具合に対して、当社は責任を負いかねます。
- この説明書は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

### 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

分解・改造をしないでください。  
事故・火災・感電の原因になります。



禁止

コード類は運転の妨げにならないように束ねてください。ハンドル・変速レバー・ブレーキペダルなどに巻き付くと、事故・故障の原因になります。



ねじなどの小物類は、幼児の手の届かないところに保管してください。飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。



本製品に装着された液晶 TV にぶら下がったりしないでください。事故・破損の原因になります。



禁止

配線作業の前にはバッテリーのマイナス端子からアース線を外して、配線作業をしてください。感電・ケガの原因になります。



急発進・急停車等での事故防止のため、後部座席に乗車する際は必ずシートベルトを着用してください。事故・ケガの原因になります。



強制 禁止

本製品には指定の液晶 TV 以外のものを装着したり、本来の目的以外のご使用はおやめください。事故・破損の原因になります。



禁止

運転中は操作をしたり、画面を見たりしないでください。事故・ケガの原因になります。画面を見る場合や、操作を行う場合は、安全な場所に停車してください。



強制 禁止

音がでない、映像が映らない、異物が入った、煙が出る、変な臭いがしたときは、ただちに使用を中止して、お買い上げ店に相談してください。事故・火災・感電の原因になります。



強制 禁止

### 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

説明書に従って、正しく接続してください。火災・故障の原因になります。



禁止

水のかかるところ、湿気やほこりの多いところには取り付けしないでください。火災・故障の原因になります。



禁止

コードをシートレールにはさんだり、突起物に当たったりしないでください。断線やショートにより、感電・火災の原因になります。



この商品はルーフ内装部に直接装着し、ぶれ防止に内装に密着させて固定する仕様になっています。取り外した後、内装に装着跡が残ることがあります。



付属品を指定通りに使い、しっかりと固定してください。事故・故障の原因になります。



禁止

取り付け、配線には、専門技術と経験が必要になります。お買い上げ店に依頼頂く事をお勧め致します。



しばらく走行したのち各部のねじ等の緩みがないか確認してください。事故・ケガ・故障の原因になります。



説明書に従って、加工を行ってください。説明書の指示を守らなかったことによる車両部品の破損・ケガ等に対して、当社は責任を負いかねます。



車以外には使わないでください。故障・感電・ケガの原因になります。



禁止

### 電動ドライバーの使用を禁止します。

電動ドライバーは力の加減が難しく、ねじ穴を破損させるだけでなく、車を破損させる恐れがあります。




禁止

# 5

## 取付要領

### 1. 車両部品の取り外し




### ■インパネ周り

1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。

⚠ 注意	●キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
	●ねじの紛失にご注意ください。


✍ Memo	各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。
--------	------------------------------



### ■Aピラー周り



1. 左図を参照して内装部品を外します。番号順に取り外してください。

⚠ 注意	●キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
	●ねじの紛失にご注意ください。
	●Bピラーアッパーパネルは再使用不可なので取り外さないでください。




✍ Memo	各ガーニッシュ取り外しには、クリップはずしを使用します。
--------	------------------------------

## 2. リアビジョンの取り付け




## ■ルーファイニングのマーキング


- ⑩型紙の 部を切り取ります。




- ⑩型紙をマスキングテープでルーファイニングに仮固定します。
- 押しピンで切り取り部を仮固定します。




- フロントルームランプ、およびリアルームランプの中心にマスキングテープでヒモを固定します。




- ⑩型紙の車両中央の線とヒモが重なるように⑩型紙を調整して固定します。
- ⑩型紙のルーファイニング切り取り部をカッターで切り取ります。





7. フロントルームランプを外します。



**注意** キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。




**Memo**

取り外しには、クリップはずしを使用します。

## ■ルームランプコードの接続

(ルームランプコード付きの場合)

1. ルームランプコードをフロントルームランプ部からルーファイニングの裏へ通し、ルーファイニングの開口部まで仮配線します。



**注意**


- ルーファイニングにしわが出来ないように注意してください。
- ケーブル類は余裕をもたせて配線してください。



**Memo**


配線通しや針金などを使用して、ルームランプコードを引き出してください。

2. フロントルームランプケーブルにルームランプコードを③エレクトロタップで接続します。




<リアビジョン本体裏側>

Room light polarity change switch  
ルームライト極性切替スイッチ



リアビジョン極性変更スイッチが(-)になっていることを確認してください

※上記イラスト以外の場合も同様に取り付けを行ってください。



**注意**


- マイナーチェンジなどにより、接続位置、配線色が変更になる場合がありますので、目安としてご利用ください。
- コードの前後を間違えないようにしてください。
- 結線は、必ずルームランプコードをリアビジョン本体へ接続する前に行ってください。
- 結線には、付属の③エレクトロタップを必ず使用してください。また、接続後、テスターにて導通を確認してください。

3. ③エレクトロタップの接続箇所に⑦クッションテープを巻いて保護します。




**Memo**

⑦クッションテープは必要な長さにカットして使用してください。




## ■モニターケーブル、HDMIケーブルの配線


1. 助手席側Aピラー上部からルーファイニングの裏へ通し、ルーファイニングの開口部まで仮配線します。

 Memo	⑧HDMIケーブルには接続方向の指定があります。グレー側をナビゲーションへ、ブラック側をリアビジョンへ配線してください。
---	--


2. ルームランプコードをモニターケーブルに接続します。

 注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ルーファイニングにしわが出来ないように注意してください。</li> <li>●カーテンエアバッグに干渉しないように配線してください。</li> <li>●ケーブル類は余裕をもたせて配線してください。</li> </ul>
---	--


3. ⑦クッションテープをカットし、モニターケーブル、ルームランプコード、⑧HDMIケーブルをルーファイニングに固定します。





4. 助手席側Aピラーにモニターケーブル、⑧HDMIケーブルを④タイラップで固定し、Aピラー下のすき間へ配線します。




5. インパネアッパーボックス部の車両ハーネスにモニターケーブル、⑧HDMIケーブルを④タイラップで固定し、オーディオ取付部へ配線します。


 Memo	配線は接続するシステムによって異なります。詳細は各取扱説明書「システムアップ例」を参照して配線してください。
---	--

6. ⑨HDMI変換ケーブルを⑧HDMIケーブルに接続し、⑦クッションテープを巻きます。

 注意	⑨HDMI変換ケーブルはディーラーオプションナビ背面の「HDMI OUT端子」に必ず接続してください。
	



 Memo	⑦クッションテープは必要な長さにカットして使用してください。
---	--------------------------------

7. 余長を図の位置に④タイラップで束ねて収納します。





## ■固定用ブラケットの取り付け



- ⑦クッションテープと⑤ヒメロンテープを①固定用ブラケットのルーファイニング側の図の位置に貼ります。




- ①固定用ブラケットをルーファイニング開口部に入れます。




- ①固定用ブラケットを車両フレームに差し込み、②ボルト (M5×10) (2本) で固定します。






4. ⑥クッションの剥離紙をはがし、開口部からルーファイニング内に差し込み、ルーファイニング側に貼り付けます。




**注意**

ルーファイニングにしわが出来ないように注意してください。



### ■リアビジョンの取り付け

1. 両面テープ (リアビジョンに付属) をリアビジョン裏側の端に8カ所貼り付けます。




2. リアビジョンをシリコンスペーサー (リアビジョンに付属) に取り付けます。



**注意**

シリコンスペーサーを取り付けるときはリアビジョンに傷がつかないように柔らかい布などを敷いて作業してください。





## ■リアビジョン本体の取り付け


1. モニターケーブル、⑧HDMIケーブルをリアビジョンに接続します。

### <接続方法>

#### 1) HDMIケーブルの接続

- ⑧HDMIケーブルをHDMI-INに接続し、リアビジョン裏にはめ込みます。


**注意** ケーブル先端のHDMIロゴが下になるように接続します。



#### 2) HDMIケーブル保護カバーの取り付け

- リアビジョン裏にネジ(M3×6)(2本)でHDMIケーブル保護カバーを取り付けます。

**注意** ケーブルを挟み込まないように注意してください。



2. ケーブルの接続部にクッション (リアビジョンに付属) を巻いて保護します。
3. リアビジョンを①固定用ブラケットに固定します。ねじを締める順番は左図を参照してください。

**注意**

- 電動ドライバーは絶対に使用しないでください。破損の原因となります。
- ケーブル類を挟み込まないようにしてください。
- ねじの締めすぎに注意してください。

## ■車両部品の復元

1. 取り外した車両部品を元通りに復元します。

**注意**

- ケーブル類を挟み込まないようにしてください。

## ■故障かな?と思ったら

故障かな? (症状)	お答えします。(原因)
電源が入らない。	接続を確認してください。
映像が乱れる。	電源オン、ソース切り替え時に乱れる場合があります。
映像が悪い。	ナビ側の出力仕様により、ソース毎の画質に差がでる場合があります。

アルパイン製リアビジョンの取扱説明書もあわせてご参照ください。

(平成29年5月1日現在)

## お問い合わせ窓口

- 製品に関するご相談／お問い合わせは、お買い上げ店または下記「製品ご相談窓口」をご利用ください。
- 修理に関するお問い合わせは、下記「修理ご相談窓口」をご利用ください。
- ご相談窓口の名称・電話番号・所在地は、変更になる場合があります。

## 製品ご相談窓口

お問い合わせはインフォメーションセンターへ

## ●インフォメーションセンター

<電話でのお問い合わせ>

TEL: 0570-006636

※全国どこからでも市内通話料金でご利用頂けます。  
(携帯電話・PHS: 20秒10円)

一部のIP電話など、接続できない場合は次の番号をご利用ください。TEL: 03-6704-4926

<メールでのお問い合わせ>

ホームページのお問い合わせフォームより受け付けています。



## ●電話受付時間 (日曜・祝日・弊社休業日を除く)

月曜～金曜日 9:30～17:30

土曜日 9:30～12:00 / 13:00～17:00

<FAXでのお問い合わせ>

FAX: 045-522-8700

- アルパインホームページ <http://www.alpine.co.jp>  
アルパイン製品に関してのご質問と回答をご紹介します。

## 修理ご相談窓口

問い合わせ窓口	電話番号	住所	管轄エリア
アルパインカスタマーズサービス(株) 東日本サービスセンター	048-664-9711	〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2-7-2	北海道/青森県/岩手県/秋田県/山形県/宮城県/福島県/ 栃木県/茨城県/群馬県/東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県/ 新潟県/長野県/山梨県
アルパインカスタマーズサービス(株) 西日本サービスセンター	06-6386-4130	〒564-0041 大阪府吹田市泉町3-18-14	静岡県/愛知県/三重県/岐阜県/福井県/富山県/石川県/ 滋賀県/京都府/大阪府/和歌山県/奈良県/兵庫県/岡山県/ 島根県/鳥取県/広島県/山口県/香川県/愛媛県/徳島県/ 高知県/福岡県/佐賀県/大分県/熊本県/長崎県/鹿児島県/ 宮崎県/沖縄県