

▼VPC-X170O-Y171B 適合車種

R2.10現在

メーカー	車種名	年式	代表型式	備考
トヨタ	ノア	H13.11 ~ H19.6	60G/65G	車両側リベット穴を5φから6φに拡大して取り付けます
トヨタ	bB	H12.2 ~ H17.12	NCP30/NCP31/NCP35	車両側リベット穴を5φから6φに拡大して取り付けます
トヨタ	アルファード	H14.5 ~ H20.5	10W/15W	純正ツイーターを外すと車両側ドアスピーカー配線に信号が流れません。 純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクター部(4Pケーブル)をバイパスさせる配線加工をすることにより車両側ドアスピーカーに信号が流れます。 車両側リベット穴を5φから6φに拡大して取り付けます
トヨタ	ウィッシュ	H15.1 ~ H21.4	ANE10G/ANE11W/ZNE10G/ZNE14G	純正ツイーターを外すと車両側ドアスピーカー配線に信号が流れません。 純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクター部(4Pケーブル)をバイパスさせる配線加工をすることにより車両側ドアスピーカーに信号が流れます。 JBLプレミアムサウンドシステム9SP装着車は取付不可
トヨタ	ヴォクシー	H13.11 ~ H19.6	60G/65G	車両側リベット穴を5φから6φに拡大して取り付けます
トヨタ	カローラフィールダー	H12.8 ~ H18.10	CE121G/NZE121G/NZE124G/ZZE122G ZZE123G/ZZE124G	車両側リベット穴を5φから6φに拡大して取り付けます スピーカーレス車にはリアドア用SP線が無い為、オーディオ部からの引き回しが必要です。
トヨタ	シエンタ	H15.9 ~ H27.7	NCP81G/NCP85G	車両側リベット穴を5φから6φに拡大して取り付けます 純正ツイーターを外すと車両側ドアスピーカー配線に信号が流れません。 純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクター部(4Pケーブル)をバイパスさせる配線加工をすることにより車両側ドアスピーカーに信号が流れます。