

▼VPC-X170O-Y177B 適合車種

R2.10現在

メーカー	車種名	年式	代表型式	備考
トヨタ	アルファード	H20.5 ~ H27.1	20W/25W	リア 純正X-Over回路により、音量レベル低く、全帯域の再生不可
				トヨタプレミアムサウンドシステム18SP/パノラミックスーパーライブサウンドシステム11SP装着車は取付不可
トヨタ	アルファードハイブリッド	H23.11 ~ H27.1	20W	リア 純正X-Over回路により、音量レベル低く、全帯域の再生不可
				トヨタプレミアムサウンドシステム18SP/パノラミックスーパーライブサウンドシステム11SP装着車は取付不可
トヨタ	ヴェルファイア	H20.5 ~ H27.1	20W/25W	リア 純正X-Over回路により、音量レベル低く、全帯域の再生不可
				トヨタプレミアムサウンドシステム18SP/パノラミックスーパーライブサウンドシステム11SP装着車は取付不可
トヨタ	ヴェルファイアハイブリッド	H23.11 ~ H27.1	20W	リア 純正X-Over回路により、音量レベル低く、全帯域の再生不可
				トヨタプレミアムサウンドシステム18SP/パノラミックスーパーライブサウンドシステム11SP装着車は取付不可
トヨタ	プリウス	H21.5 ~ H27.12	ZVW30	スーパーライブサウンドシステム8SP装着車は取付不可
				純正ツイーターを外すと車両側ドアスピーカー配線に信号が流れません。 純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクター部(4Pケーブル)を バイパスさせる配線加工をすることにより車両側ドアスピーカーに信号が流れます。
トヨタ	プリウスPHV	H21.5 ~ H29.2	ZVW35	スーパーライブサウンドシステム8SP装着車は取付不可
				純正ツイーターを外すと車両側ドアスピーカー配線に信号が流れません。 純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクター部(4Pケーブル)を バイパスさせる配線加工をすることにより車両側ドアスピーカーに信号が流れます。
トヨタ	プリウスα	H23.5 ~ 現在	ZVW40W/ZVW41W	スーパーライブサウンドシステム8SP装着車は取付不可
				純正ツイーターを外すと車両側ドアスピーカー配線に信号が流れません。 純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクター部(4Pケーブル)を バイパスさせる配線加工をすることにより車両側ドアスピーカーに信号が流れます。