

## &lt;規格/付属品&gt;

## ナビゲーション部

受信周波数	GPS: 1575.42MHz±1.023MHz GLONASS: 1597.807MHz~ 1605.6305MHz
受信感度	-130dBm

## モニター部

画面サイズ (アクティブエリア) (幅×高さ)	11型 237.12×133.38mm
表示方式	透過型FFS液晶
駆動方式	TFTアクティブマトリクス
画素数	2,764,800画素
有効画素数	99.99%以上
使用光源	LEDバックライト方式

## 地上デジタルテレビチューナー部

受信周波数	470 ~710MHz
回路方式	PLL周波数シンセサイザー
受信チャンネル	UHF13~52チャンネル
受信感度	-85dBm

## ラジオ・チューナー部

受信周波数	AM: 522~1629kHz
	FM: 76.0~108.0MHz
実用感度	AM: 30dB $\mu$ V(20dBBS/N)
	FM: 5dB $\mu$ V(3% THD)

## FM VICSチューナー部

受信周波数	FM: 76.0 ~90.0MHz
-------	-------------------

## Bluetooth部

Bluetoothバージョン	Bluetooth4.2
対応プロファイル	HFP, OPP, PBAP, A2DP, AVRCP, SPP
出力	+4dBm(PowerClass2)

## HDMI入力部

対応I/F	480p(720×480p @59.94Hz/60Hz) 720p(1280×720p @59.94Hz/60Hz) VGA(640×480p @59.94Hz/60Hz) 1080p(1920×1080p @59.94Hz/60Hz)
-------	---

## HDMI出力部

対応I/F	720×480p@59.94/60Hz (4:3) 720×480p @ 59.94/60Hz (16:9) 1280×720p @ 59.94/60Hz (16:9)
接続可能台数	最大4台

## SDカード部

ファイルシステム	FAT 16/32, exFAT
再生信号圧縮方式	AUDIO:MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC, ALAC VIDEO:MP4, MKV, AVI VIDEO Format:MPEG4 AVC, H.264

## USBメモリー部

ファイルシステム	FAT 16/32, exFAT
再生信号圧縮方式	AUDIO:MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC, ALAC VIDEO:MP4, MKV, AVI VIDEO Format:MPEG4 AVC, H.264
供給電圧	5V

## Wi-Fi通信部

対応規格(周波数帯域)	IEEE 802.11 b/g(2.4GHz)
対応チャンネル	2.4GHz :1~13ch
セキュリティ方式	WPA2 Personal

## 総合

電源電圧	DC14.4V(動作範囲:11~16V) マイナスアース
最大出力	50W×4
プリアウト出力 (音声最大出力レベル)	2V/10kΩ(最大)
動作温度範囲	-20° C~+60° C
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	270.8mm×177.2mm× 231.5mm(最大) ノーズ部: 270.8mm×177.2mm×20mm 筐体部: 178mm×100mm×166.5mm 接続部: 35mm, 45mm
重量	約3.46kg
付属品	取扱説明書・取付説明書*1・保証書類一 式・取付部品一式(取付説明書参照*1)

\*1 XF11NX/X9NX/X8NX/7WNX/7DNXシリーズ

- 製品の規格および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 液晶パネルは非常に精度の高い技術で作られており、99.99%以上の有効画素数がありますが、0.01%の画素欠けや常時点灯する画素があり得ますので、あらかじめご了承ください。